

- Nome prodotto: Finestre e porte finestre in PVC sistema PN 70 BALANCE
- Codice prodotto: BALANCE
- Numero di commessa di produzione:RR/XXXXX Numero di commessa di produzione è stampato sull'etichetta d'ogni prodotto.
- Uso previsto :Finestre e porte finestre desintinate per uso in ambienti residenziali e pubblici
- Produttore: **Witraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, Łyski, ul. Warszawska 68, 16-070 Choroszcz
- Sistema di valutazione: 3
- Nome e numero dell'organismo notificato: CSI a.s., nn. 1390, in conformità con protocollo 1390 – CPR – 0002-2019/Z
- Prestazioni del prodotto:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza al carico del vento	C5/B5 per le finestre ad un anta C3/B3 per le finestre multianta C1/B2 per le porte finestre multianta con montante mobile	EN 14351-1:2006+A1:2010
Tenuta dell'acqua	9A	EN 14351-1:2006+A1:2010
Sostanze pericolose	Non contiene	EN 14351-1:2006+A1:2010
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010
Prestazione acustica(Rw)	NPD	EN 14351-1:2006+A1:2010

Trasmittanza termica*		EN 14351-1:2006+A1:2010	
U _g W/m ² K	Canalina all'interno della vetrocamera		
	Standard Ψ=0,07 W/m ² K	Calda Ψ=0,04 W/m ² K	Calda Ψ=0,032 W/m ² K
1,1	1,3	1,2	1,2
1,0	1,3	1,2	1,1
0,9	1,2	1,1	1,1
0,8	1,1	1,0	1,0
0,7	1,1	0,95	0,93
0,6	0,99	0,88	0,86
0,5	0,92	0,81	0,79
* - Valore Uw specificato per la finestra di riferimento 1.23mx 1.48m, con diversi tipi di vetri e diversi tipi di canalina distanziale all'interno della vetrocamera.			
Permeabilità dell'aria	4	EN 14351-1:2006+A1:2010	
U _f W/m ² K	1,5		

- Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1-2 sono conformi alle prestazioni dichiarate nella tabella

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del produttore nominato al punto 5.

In nome del produttore ha firmato: Wojciech Cyrulik

Łyski, 04.05.2021

Pełnomocnik ds. Zakładowej
Kontroli Produkcji
Wojciech Cyrulik
Wojciech Cyrulik