






PROFIL	V70 PERFECTLINE			V82 POWERTHERM+			PN70 BALANCE			PK76 INNOVO			PK76 INNOVO+			KÖMMERLING 88		
Profilklasse	A			A			B			B			B			B		
Anzahl der Kamern	 5			 7			 5			 5			 6			 7		
Bautiefe	70 mm			82 mm			70 mm			76 mm			76 mm			88 mm		
Stärke der äußeren Profilwände	3 mm			3 mm			2,7 mm			2,7 mm			2,7 mm			2,7 mm		
Anzahl der Außendichtungen	2			3			2			2			3			3		
Dichtungsart	EDPM			EDPM			EDPM			EDPM			EDPM			EDPM		
Dichtungsfarbe in weißen Fenstern	schwarz			schwarz			grau			grau			grau			grau		
U-Wert (Uw)	1,1 W/m²K			0,74 W/m²K			0,79 W/m²K			0,76 W/m²K			0,73 W/m²K			0,71 W/m²K		
U-Wert (Uf)	1,4			1			1,3			1,1			1			0,91		
Stahl - Standard	Rahmen	Flügel	Pfosten	Rahmen	Flügel	Pfosten	Rahmen	Flügel	Pfosten	Rahmen	Flügel	Pfosten	Rahmen	Flügel	Pfosten	Rahmen	Flügel	Pfosten
Variante I.																		
Stahl - verstärkt:	Rahmen	Flügel	Pfosten	Rahmen	Flügel	Pfosten	Rahmen	Flügel	Pfosten	Rahmen	Flügel	Pfosten	Rahmen	Flügel	Pfosten	Rahmen	Flügel	Pfosten
Variante II.																		
Variante III.																		
Variante IV.																		
Variante V.																		
Glashalteleiste (Standard Glaspaket)	eckig			eckig			eckig			eckig			eckig			eckig		
Art. vom Glaspaket	24 mm			48 mm			24 mm			48 mm			48 mm			48 mm		
Glaspaket - Möglichkeiten	24-40 mm			24-48 mm			24-42 mm			24-48 mm			24-48 mm			44-56 mm		
Abstandhalter	Alu			Termo-TGI			Alu			Alu			Alu			Termo-TGI		
Widerstand gegen Windlast	C2/B4			C2/B2			C5/B5 einflügelige Fenster C3/B3 Fenster mit mehreren Flügeln C1/B2 Balkonfenster mit mehreren Flügeln			C5/B5			C5/B5			C4/B5 einflügelige Fenster C1/B2 Fenster mit Stulp		
Wasserfestigkeit	5A			9A			9A			9A			9A			9A		
Luftdurchlässigkeit	4			4			4			4			4			4		
Aushebelschutz-Haken / 1 Flügel	1			1			1			1			1			1		
Mikrolüftung in Flügel DK	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Fehlbedienungssperre	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Falzdichtung im Rahmen	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Griff	Alu Standard			Square			Alu Standard			Alu Standard			Alu Standard			Hoppe Secustic		
Fensterbankanschlussprofil	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Tragegriffe	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Garantiefrist für rechteckiges Fenster	5 Jahre (betreff Fenster mit Festverglasung oder mit Umschlagbeschlägen in Varianten: D / K / DK)																	
Andere Möglichkeiten:																		
Terassentür	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Außentür	✓			✓			✓			✓			✗			✓		
Fenster mit Fensterflügel und beidseitigem Griff	✓			✗			✗			✓			✗			✗		
Fenster mit Zwischenflügel und beidseitigem Griff, Verschluss Pz35	✓			✗			✗			✗			✗			✗		
Parallel-Schiebe-Kipp-Fenster PSK	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Hebeschiebefenster HS	✓			✓			✗			✓			✓			✗		

Zeichenerklärung: ✓ - erhältlich; ✗ - nicht erhältlich.