

















































































PROFILO	V70 PERFECTLINE			V82 POWERTHERM+			PN70 BALANCE			PK76 INNOVO			PK76 INNOVO+			KÖMMERLING 88		
classe profilo	A			A			B			B			B			B		
numero camere	 5			 7			 5			 5			 6			 7		
profondità	70 mm			82 mm			70 mm			76 mm			76 mm			88 mm		
spessore parete esterna del profilo	3 mm			3 mm			2,7 mm			2,7 mm			2,7 mm			2,7 mm		
quantità guarnizioni	2			3			2			2			3			3		
tipo guarnizione	EDPM			EDPM			EDPM			EDPM			EDPM			EDPM		
colore guarnizione standard su bianco massa	nera			nera			grigia			grigia			grigia			grigia		
valore uw dal	1,1 W/m²K			0,74 W/m²K			0,79 W/m²K			0,76 W/m²K			0,73 W/m²K			0,71 W/m²K		
valore Uf dal	1,4			1			1,3			1,1			1			0,91		
clima severo classe	S			S			S			S			S			S		
uso riciclato	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
telaio ristrutturazione disponibile	35 mm			35 mm			60 mm			60 mm			X			X		
<b>ferro standard</b>	telaio	anta	montante fisso	telaio	anta	montante fisso	telaio	anta	montante fisso	telaio	anta	montante fisso	telaio	anta	montante fisso	telaio	anta	montante fisso
variante I.																		
<b>ferro rinforzato</b>	telaio	anta	montante fisso	telaio	anta	montante fisso	telaio	anta	montante fisso	telaio	anta	montante fisso	telaio	anta	montante fisso	telaio	anta	montante fisso
variante II.																		
variante III.																		
variante IV.																		
variante V.																		
fermavetro (per vetrocamera standard)	dritto			dritto			dritto			dritto			dritto			dritto		
tipo vetrocamera	24 mm			48 mm			24 mm			48 mm			48 mm			48 mm		
possibili vetrocamere	24-40 mm			24-48 mm			24-42 mm			24-48 mm			24-48 mm			44-56 mm		
canalina dentro vetrocamera	in alluminio			calda TGI			in alluminio			in alluminio			in alluminio			calda TGI		
resistenza al carico del vento-deflessione del telaio	C2/B4			C2/B2			C5/B5 finestre a 1 anta C3/B3 finestre multianta C1/B2 pf multianta			C5/B5			C5/B5			C4/B5 finestre a 1 anta C1/B2 finestre con montante mobile		
tenuta dell'acqua	5A			9A			9A			9A			9A			9A		
permeabilità dell'aria	4			4			4			4			4			4		
ganci antifurto/1 anta	1			1			1			1			1			1		
microventilazione in anta ribalta	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
blocco della falsa manovra	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
riempimento del canalino in basso del telaio con guarnizione	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
maniglia	standard in alluminio			Square			standard in alluminio			standard in alluminio			standard in alluminio			Hoppe Secustic		
listello sottodavanzale	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
maniglie di trasporto	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
garanzia per le finestre rettangolari	5 anni ( si riferisce alle finestre fisse o con ferramenta and anta ribalta, apribili o a vasistas)																	
<b>Possibilità di eseguire</b>																		
opzione porta tarazzo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
opzione porta d'entrata	✓			✓			✓			✓			X			✓		
opzione finestra con anta finestra con maniglia bilaterale e serratura Pz25	✓			X			X			✓			X			X		
opzione finestra con anta intermedia , maniglia bilaterale e serratura Pz35	✓			X			X			X			X			X		
opzione finestra PSK-traslante scorrevole	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
opzione finestra HST- alzante scorrevole	✓			✓			X			✓			✓			X		

Legenda: ✓ - opzione disponibile; X - opzione non disponibile