



GUT DURCHDACHTE
KUNSTSTOFFFENSTER



PERFEKTE ISOLIERUNG

Sicher für Jahre.

Garantierte U_w unter $0,79\text{W/m}^2\text{K}$
als Referenzfenster - je niedriger, desto wärmer!



100%
Sicherheit



100%
Lärmschutz



100%
Wärme



100%
Qualität



100%
Design

Entscheiden Sie sich für Fenster mit höchsten Wärmedämmwerten. Konzipiert speziell für anspruchsvolle und moderne Architektur.

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Innovative Mehrkammernkonstruktionen;
- ✓ Energieersparnis;
- ✓ Premium Qualität.

Deutliche Lärmreduzierung und Wärmeverlust um 30%.

V82 POWERTHERM +



U_w
ab **0,74**
 $\text{W/m}^2\text{K}$

82
mm

7
Kammern

A
Klasse

3
Dichtungen

- ✓ **Qualitätsprofile der RAL-Güteklasse A**
Mehrkammerkonstruktionen bieten höchste Wärmedämmwerte.

- ✓ **82 mm Bautiefe**
Dank dieser Bautiefe ist das Profilsystem universell einsetzbar, d.h. sowohl für Neubau, als auch für Renovierungen bestens geeignet.

- ✓ **Mitteldichtung im Blendrahmen**
Das Dichtungssystem mit der zusätzlichen 3. Dichtung im Blendrahmen sorgt für zuverlässigen Schutz von Lärm, Wind, Kälte und Schlagregen.



U_w
od **0,71**
 $\text{W/m}^2\text{K}$

88
mm

7
Kammern

B
Klasse

3
Dichtungen

KÖMMERLING 88

- ✓ **88 mm Premium-Fenstersystem.**
Dieses Siebenkammer-System mit einer Bautiefe von 88 mm, einer Mittel Dichtung und einem Isolierkeil bietet standardmäßig passive Fenster.

- ✓ **Extras.**
Der moderne Square Griff und ein Wärme Kante als Standard!

- ✓ **Mehrere Verglasungsmöglichkeiten.**
Das moderne Design ermöglicht den Einbau von Verglasungen bis 56 mm mit der Möglichkeit, eine Dreifachverglasung oder eine spezielle Funktionsverglasung einzubetten.

WITRAŻ HS82



U_w
ab **0,82**
 $\text{W/m}^2\text{K}$

82
mm

7
Kammern

A
Klasse

2
Dichtungen

- **Verdeckte Dichtungen**
Bieten Schutz vor Kälte, Feuchtigkeit und Zugluft.
- ✓ **Komfort**
Besonderes Raumgefühl durch größere Glasflächen und deutlich mehr Tageslicht.
- ✓ **Zusätzliche Optionen**
Spezielle Grie ermöglichen ein leichtes und Önen und Schließen.



U_w
ab **0,73**
 $\text{W/m}^2\text{K}$

76
mm

6
Kammern

B
Klasse

3
Dichtungen

PK76 INNOVO +

- ✓ **6-Kammer-Profile.**
Klassisches und zeitloses Design in 76 mm Einbautiefe.

- ✓ **Energieeinsparung.**
Die innovative Konstruktion trägt spürbar zum geringeren Energieverbrauch bei. Der gesamte Wärmewert U_w für das Referenzfenster ist bis auf $0,73\text{W/m}^2\text{K}$ reduzierbar.

- ✓ **Zusatzdichtung**
Eine zusätzliche Mitteldichtung verbessert die Dichtigkeit und Energieeffizienz des Fensters.

KLASSISCH UND BEWÄHRT

Klassisches Design und bewährte Qualität.

Begeistern gleichermaßen Jung und Alt.



100%
Sicherheit



75%
Lärmschutz



85%
Wärme



100%
Qualität



80%
Design

Pflegeleicht und gleichzeitig Beständig gegen wechselhafte Wetterbedingungen.

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Klassisches Design
- ✓ Optimale Wärmedämmwerte
- ✓ EPDM-Dichtungen
- ✓ Langlebigkeit

Die optimale Wahl für viele Jahre.

PK76 INNOVO

U_w
ab **0,76**
W/m²K

- ✓ **Mehrkammergeometrie**
6-Kammer-Profile mit 76 mm Bautiefe erreichen deutlich bessere Wärmedämmwerte.
- ✓ **Schutz vor Lärm**
Perfekte Schallschutz garantiert Ruhe im Haus. Durch den Einsatz von einbruchhemmenden Fensterbeschlägen lässt sich die Sicherheit erhöhen.
- ✓ **Fenstergrie**
Hergestellt aus beständigem Aluminium verbinden attraktives Design und höchste Lebensdauer.

76
mm

5
Kammern

B
Klasse

2
Dichtungen

V70 PERFECTLINE

U_w
ab **1,1**
W/m²K

- ✓ **Qualitätsprofile der RAL-Güteklasse A**
5-Kammer Profile mit 70 mm Einbautiefe bieten optimale Dämmwerte.
- ✓ **Klassische Form**
Flächenversetzte Profilgestaltung mit leicht abgerundeten Kanten ist einfach zeitlos.
- ✓ **Nachhaltigkeit**
Die Profile sind nahezu 100% recyclebar und dadurch auch umweltfreundlich.

70
mm

5
Kammern

A
Klasse

2
Dichtungen

PN70 BALANCE

U_w
ab **1,1**
W/m²K

- ✓ **Umweltbewusst**
Durch die Einbautiefe von 70 mm eignet sich PK70 Balance besonders für Renovierungen.
- ✓ **Dichtungen**
EPDM- Dichtungen schützen vor verschiedenen klimatischen Einflüssen wie Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit.
- ✓ **Ausstattung**
Umfangreiche Basisausstattung bedeutet für Sie ein Maximum an Komfort.

Neu!
3-fach Verglasung
bis 42mm möglich
U_w beträgt dann 0,79 W/m²K.

70
mm

5
Kammern

B
Klasse

2
Dichtungen

U_w
ab **0,79**
W/m²K

WITRAZ HS76

U_w
ab **0,8**
W/m²K

- ✓ **Klassische Profilform**
5-Kammer-Profil im Flügel und Blendrahmen.
- ✓ **Barrierefreie Schwelle**
Die flache Schwelle wird Standardmäßig in Hebeschiebetüren verbaut.
- ✓ **Bedienerfreundlich**
Dank der bewährten Hebe-Schiebe-Technologie lassen sich die Elemente leicht bedienen.


76
mm

5
Kammern

B
Klasse

2
Dichtungen

Garantierte Qualität!



Seit **1999**
aktiv in der Fensterbranche



350 Mitarbeiter

PVC ALUMINIUM
HOLZ
HOLZ-ALU



250 000
Kunststofenster im Jahr



Grosse
und kleine
Bauvorhaben



Wir exportieren nach

Deutschland | Österreich | Schweiz | Italien | Schweden | Belgien
Litauen | England | Lettland | Norwegen | Frankreich | Marokko
Tschechien | USA | Israel

WITRAZ

WITRAŻ sp. z o. o.
Łyski, ul. Warszawska 68 | 16-070 Choroszcz | Polen
Tel: **+48 85 713 23 47**
mobile: **+48 662 923 750** e-mail: **de@witraz.eu**

Dealer:

WWW.WITRAZ.EU