



GUT DURCHDACHTE

Aluminium-Fenster



WITRAZ 

IDEAL FÜR INNENBEREICH



PONZIO PT50

- ✓ Viele Flügelvarianten
- ✓ Flächenbündige Fenster- und Türflügel möglich
- ✓ Beschlag mit Standard Euro-Nut

Das Aluprofil ist für den Innenbereich bestimmt. Es ist für Windfänge, Kassenboxen, Vitrinen und Trennwände geeignet. Die Profilbautiefe der Rahmen beträgt 52mm und der Flügel 60mm.

OPTIMALE THERMISCHE FENSTERPARAMETER




PONZIO PE60

- ✓ Dreikammerige Profilkonstruktion
- ✓ Breite thermische Trennung
- ✓ Füllungsdicken von 10 bis 51 mm

Die Profilbautiefe der Rahmen beträgt 60mm und der Flügel 68mm. Die Profilsteifheit sichert eine gute Statik, wodurch die Ausführung der grossformatigen Konstruktionen ermöglicht wird.

FENSTER, HAUS- UND BALKONTÜREN

Wärmedämmung ++



PONZIO PE68 + PE68 HI

- ✓ Höhe Wärmedämmung
- ✓ Füllungsdicken von 23 bis 61 mm
- ✓ Die Profilbautiefe der Rahmen beträgt 68mm und der Flügel 76mm

Das dreikammerige Profil ist für Balkontüren und Balkonfenster geeignet. Breitere thermische Trennung (32mm) gewährleistet hohe Wärmedämmung.

Durch Einsatz der Glasfalzdämmung und speziellen Einschieblinge aus PE-Schaum in den Profilen wird bei der HI-Version der Uf-Wert von 1,4 W/m²K erzielt.

SEHR WARMES PROFIL FÜR ANSPRUCHSVOLLE KUNDEN

Wärmedämmung +++

PONZIO PE78N + PE78N HI

- ✓ Dreikammeriges System
- ✓ Füllungsdicken von 23 bis 61 mm
- ✓ Grösse Fenster



Die HI-Version (mit dem Einsatz aus Aerogel) ermöglicht die Verringerung des Uf-Wertes von 1,1 auf 0,9 W/m²K

Das dreikammeriges System ist für Fenster mit hoher Wärmedämmung bestimmt. Die Profilbautiefe für Rahmen beträgt 78 mm und für Flügel 86 mm.

STABILE, GROSSFORMATIGES SCHIEBEKONSTRUKTIONEN



PONZIO SL 1600tt E SL 1600tt HI

- ✓ Konstruktion bis 6 Elementen
- ✓ Verschraubte Ecken
- ✓ Hoher technischer Standard

Das Hebe-Schiebe-Türsystem ist für die Ausführung im Aussenbereich bestimmt. Die Profilkonstruktion ermöglicht die Ausführung einer stabilen grossformatigen bis zu 6-flügeligen Konstruktion mit sehr hohem Flügelgewicht bis 400 kg. Geräumige Konstruktionen gewährleisten max. Flügelbreite – 3,3m und Höhe 3,4m.

INNEN- UND AUSSENBRAND -SCHUTZSPERRE



PONZIO PE 78EI

- ✓ Dreikammerige Konstruktion
- ✓ Ein- und zweiflügelige Türen
- ✓ Feuerschutzeinlagen

Das Dreikammersystem ist für Innen- und Aussenbereich geeignet. Es ermöglicht die Ausführung von Ein- und Zweiflügeligen Türen im Aussen- und Innenbereich. Die thermische Trennung ist 35mm breit. Die Tiefe der Rahmen und Flügel beträgt 78mm.

Entdecken Sie die Vorteile von Ponzio-Systemen:



Durch ständige Modernisierung der Dichtungselemente ist es nicht mehr notwendig, die Wasserschenkel zu montieren



Moderne Zwei-Komponentendichtungen EDPM verstärken Wärmedämmungseffekt



Viele Möglichkeiten der Eckverbindungen (im Standard verpresste Ecken)



Möglichkeit der Profilbeugung (die Ausführbarkeit des Bogens hängt vor der Profilart ab)



Die Aluminium Fenster von Witrax schaffen das Bild der modernen Architektur in vielen Ländern und innovative Systemlösungen der Ponzio setzen neue Trends bei Fenstern und Haustüren an.

Witrax sp. z o.o. sp. k.
Łyski 79c k. Białegostoku | 16-070 Choroszcz

tel: +48 85 713 23 46
MOB: +48 784 667 385
e-mail: de@witrax.eu

WWW.WITRAZ.EU

Wir arbeiten nur mit den Besten zusammen: